



straumann



Universalstreuer

PS-Streuer



Präzision für große Volumen

– Der PS-Streuer



Robust
Ganzstahlwanne mit optionalen
Aufsätzen für hohe Schlagkraft

Präzise
Grenzstreueinrichtung für
sauberes Arbeiten

Exakt
Dynamisches Wiegesystem
für präzises Düngen
optional

Profiversion
Robuster Streuwerksantrieb
mit Kardanwellen und Getriebe

Effizient
2-Teller Universalstreuwerk mit
gleichmäßiger Querverteilung

PS-Streuer

In Sachen Stabilität, Langlebigkeit und Flexibilität setzt Strautmann Maßstäbe. Hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer sind die wichtigsten Punkte, die einen guten Streuer auszeichnen.

Wir streuen besser!

- 22– 34 t zul. Gesamtgewicht
- Robust & Schlagkräftig
- Präzise

Mit den Strautmann Universalstreuern:

- ✓ Nutzen Sie Stalldung als wertvollen Dünger
- ✓ Bringen Sie Ihr Streugut präzise aus
- ✓ Streuen Sie problemlos erdfeuchten Kalk oder Kompost
- ✓ Bringen Sie Wirtschaftsdünger in stehenden Beständen aus

Inhalt

Die PS-Streuer Baureihe	4–5
Das Universalstreuwerk	6–7
Aufbau und Boden	8–9
Fahrwerk	10–11
Bedienvarianten	12–13
Precision Farming	14–15
Clever Details	16–17
Ausstattungsoptionen	18
Technische Daten	19

Die Großen bewegen was...

– Die PS-Streuer Baureihe

Ihre Vorteile

- + Hohe Schlagkraft
- + Bis zu 24 m Streubreite
- + Genaue Querverteilung
- + Exaktes Streubild
- + Maximaler Durchsatz



PS 2201/2401

- 22/24 t zul. Gesamtgewicht
- Ladevolumen 21,6/23 m³
- Leistungsfähiges Universalstreuwerk mit einer Streubreite von bis zu 24 m
- Hydraulisches Tandemfahrwerk mit optionaler Federung
- Nachlauflenkung oder elektronisch-hydraulische Zwangslenkung (SES)

Technische Änderungen vorbehalten



Technische Änderungen vorbehalten

PS 3401

- 34 t zul. Gesamtgewicht
- Ladevolumen 28,3 m³
- Leistungsfähiges Universalstreuwerk mit einer Streubreite von bis zu 24 m
- Hydraulisches Tridemfahrwerk mit Liftachse und elektronisch-hydraulischer Zwangslenkung

Für höchste Präzision und Schlagkraft – Das Universalstreuerwerk



Streuwalzen

- Segmentwalzen mit geschraubten Fräszinken
- Leicht dreh- und auswechselbar
- In Hardox-Qualität, 12 mm stark
- Sehr montagefreundlich
- Serienmäßiger Wickelschutz für ein schnelles und komfortables Befreien der Streuwalzen von Bindegarn



Streuteller

- Verschleißbleche, Teller und Wurfschaufeln in Hardox-Qualität
- Anpassung der Streuweite über einfache Verstellung der Wurfschaufeln
- Großdimensionierte Teller mit je 4 Wurfschaufeln sorgen für ein perfektes Streubild und hohe Durchsätze



Grenzstreueinrichtung

- Hydraulische Bedienung
- Zum Streuen am Feldrand oder an Gewässern
- Exaktes und sauberes Arbeiten
- Wahlweise links und/oder rechts lieferbar



Stauschieber

- Zum dosierten Ausbringen von feinen Streukomponenten wie Klärschlamm oder Kompost.
- Um 10° geneigt für einen gleichmäßigen Materialfluss




Streuwerksantrieb

- Serienmäßiger Antrieb über Kardanwellen und Getriebe
- Geringer Wartungsaufwand bei hoher Standzeit
- Zuverlässige Kraftübertragung
- Sehr ruhiger Lauf



Einstellung der Streuwerkshaube

- Einfache Einstellung der Streuqualität
- Verstellung der Dosierklappe ermöglicht Anpassung an alle Streugüter und -bedingungen
- Spart Kraft & Diesel
- Für kompromisslose Präzision



Antriebsabsicherung

- Separate Absicherung des Streuwerks und jedes einzelnen Tellers durch Nockenschaltkupplungen
- Getriebe (rot) werden vor Schäden geschützt
- Separate Nockenschaltkupplungen (gelb) ermöglichen genauere Kraftverteilung und bieten mehr Einsatzsicherheit

Stabil und durchdacht – Aufbau & Boden




Streuerwanne

- Stabile, voll verschweißte Ganzstahlwanne mit 2,20 m breiter Plattform
- Einfache Beladung auch mit großem Gerät
- Serienmäßiger Kantenschutz verhindert Beschädigungen beim Beladen



Aufsätze

- Erhöhtes Volumen durch 500 mm Aufsatz
- Links und/oder rechts erhältlich
- Optional hydraulisch klappbar zur Verringerung der Überladehöhe



Transportboden

- 4 Rundstahlketten, 16 mm stark mit je 25 t Bruchlast
- Saubere und restlose Entleerung klebriger Streugüter durch Dachprofile auf jeder dritten Transportbodenleiste
- Antrieb mit Hydromotor



Kettennüsse

- Sehr groß dimensionierte Kettennüsse mit 6 Taschen
- Starker Halt auch beim Reversieren des Transportbodens
- Geringer Einlenkwinkel reduziert den Verschleiß
- Erhöhte Lebensdauer der Rundstahlketten



Automatische Kratzbodenkettenspannung

- Einfache Sichtkontrolle der Spannung
- Einfaches Nachspannen der Kette bei Bedarf
- Aufrechte und bequeme Körperhaltung beim Spannen
- Verringert Verschleiß und spart somit Kosten

Sicher und komfortabel – Auf Straße und Feld



Hydraulisches Fahrwerk mit optionaler Federung

- Besondere Standsicherheit
- Großdimensionierte Bereifung bis 30.5'' möglich
- Beste Boden Anpassung
- Sicher auf Feld und Straße



Liftachse

- Keine negativen Stützlasten, auch bei halb leerem Streuer
- Verbesserte Übertragung und Nutzung der Zugkraft des Schleppers
- Serie beim PS 3401, optional beim PS 2201/2401



Elektronisch hydraulische Zwangslenkung

- Schonung von Boden, Reifen und Fahrgestell bei Kurvenfahrten
- Für mehr Fahrkomfort und -sicherheit
- Geschwindigkeitsabhängige Lenkwinkelreduzierung
- Zusätzliche Sicherheit, da das Aufschaukeln des fahrzeugs bei hoher Geschwindigkeit verhindert wird
- Serie bei Tridemfahrwerk
- Optional bei Tandemfahrwerk (Nachlauf lenkung Serie)



Deichselfederung

- Für mehr Fahrkomfort und Sicherheit
- Mechanische Federung serienmäßig
- Optional hydraulisch erhältlich



Alles im Griff

– Die Bedienvarianten



E-Control light

- Bedienung der Hydraulikfunktionen über Schlepper-Direktanschluss
- Einstellung der Transportbodengeschwindigkeit über Drehpotentiometer
- Drehzahlüberwachung mit Transportbodenstop
- Ein- und Ausschalten von Arbeitsscheinwerfern



E-Control

- Komfortable Bedienung der Hydraulikfunktionen über Kippschalter
- Einstellung der Transportbodengeschwindigkeit über Drehpotentiometer
- Drehzahlüberwachung mit Transportbodenstop



ISOBUS-Bedienungen

Die neuen ISOBUS-Applikationen der Straumann Stallungstreuer setzen neue Maßstäbe im Bereich Bedienkomfort und intelligenter Maschinensteuerung. Die besonders intuitiven Bedienflächen erleichtern dem Fahrer die Arbeit erheblich und garantieren höchste Ausbringgenauigkeiten unter allen Bedingungen. Durch die permanente Überwachung der Ausbringmenge steigern Sie die Bodenfruchtbarkeit sowie den Ertrag und senken gleichzeitig die Kosten für die organische Düngung. Die Straumann ISOBUS Software ist AEF-zertifiziert und problemlos mit allen gängigen Schlepperterminals kompatibel.



Smart 570

- Serienmäßiges Rechtshandterminal
- 5,7 Zoll großes Farbdisplay mit Touch-Bedienung
- Volumen- und gewichtsabhängige Streumengenregelung möglich
- Zahlreiche Automatikfunktionen, die eine intuitive und komfortable Bedienung der Maschine garantieren



Touch 800

- Großes Farbdisplay mit Touch-Bedienung
- Ideal für das Streuen nach Applikationskarten
- Volumen- und gewichtsabhängige Streumengenregelung möglich
- Positionsbezogene Streumengenregelung möglich
- Auftragsverwaltung, Speicherung auf USB-Stick

Exakt wiegen & effizient düngen

– Precision Farming

Die Strautmann ISOBUS-Bedienung ermöglicht eine positionsbezogene Ausbringung der Streugüter. Durch die Daten und GPS gestützte Bedienung lässt sich das Streugut exakt dort ausbringen, wo es in den entsprechenden Mengen benötigt wird, um den bestmöglichen Ertrag zu erzielen.


Das Strautmann Touch 800-Terminal verarbeitet alle gängigen Formate von Applikationskarten, sodass diese schnell und unkompliziert eingelesen und verarbeitet werden können.

Vorbereitung

- Analyse der Bodenbeschaffenheit und Übertragung in eine Ackerschlagkartei
- Erstellung einer Applikationskarte mit unterschiedlichen Ausbringungsmengen pro Teilfläche
- Übertragung der Daten auf einen USB-Datenträger
- Mit GPS-Empfänger ausgestatteter Schlepper

Effekte

- Position des Streuers auf dem Feld wird mittels GPS bestimmt
- Abgleich mit Applikationskarte
- Automatische Anpassung der Sollmenge (Ausbringungsmenge)
- Automatische Anpassung der Transportbodengeschwindigkeit unter Berücksichtigung der Stauschiebereinstellung und Fahrgeschwindigkeit



Dynamisches Wiegesystem


Das neue dynamische Wiegesystem von Strautmann ist die Grundlage für eine exakte Ausbringung organischer Dünger. Dieses neue System erfasst während des Entladens – anders als bei anderen Wiegesystemen am Markt – permanent die Gewichtsabnahme und vergleicht diese mit der eingestellten Ausbringungsmenge. So wird unter allen Bedingungen eine kilogrammgenaue Ausbringung erreicht. Besonders bei inhomogenen Streugütern wie bspw. Stallmist mit unterschiedlicher Dichte ist dies ein großer Vorteil. Das Wiegesystem ist vollständig in die ISOBUS-Software integriert.

Ihr Nutzen

- + Die gewünschte Menge Streugut wird ausgebracht (t/ha)
- + Die Erträge pro Hektar werden deutlich gesteigert
- + Der Boden wird bedarfsgerecht mit Nährstoffen versorgt
- + Wertvoller Dünger wird effektiv genutzt!



Durch die Erstellung einer **Applikationskarte** kann die Sollwertmenge innerhalb eines Schlags je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Durch die Kombination aus angepasster Sollwertmenge zur Bodenbeschaffenheit sowie der deutlich gesteigerten Präzision beim Ausbringen durch das dynamische Wiegesystem maximieren Sie Ihren Ertrag erheblich. Alle gängigen Formate der Applikationskarten lassen sich ganz einfach über einen USB-Stick einlesen.



Technische Änderungen vorbehalten

Ihre Vorteile

- + Deutliche Steigerung der Erträge
- + Perfekte Versorgung inhomogener Bodenverhältnisse in einer Fläche
- + Kostbarer Dünger wird dort ausgebracht, wo er benötigt wird
- + Kosten werden minimiert, der Nutzen wird gesteigert

Qualität in jedem Teil – Clevere Details



Komfortable Aufstiegsleiter

- Bequemer Zugang in die Stahlwanne
- Sicherer Einstieg über rutschfeste Trittstufen



Zusammengefasste Schmierstellen

- Erleichtert die tägliche Wartung erheblich
- Garantiert langfristige Arbeitssicherheit wichtiger Antriebselemente




LED-Beleuchtung

- Sehr gut sichtbar
- Bietet Sicherheit im Straßenverkehr auch bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen

Technische Änderungen vorbehalten

Sehen Sie Maschinen im Einsatz:



Einfach QR-Code scannen oder den Straumann YouTube Channel besuchen.



Individuell abgestimmt

– zusätzliche Ausstattungsoptionen



Holz-Unterboden

- Sauberer Unterbau, saubere Straßen
- Unterhalb des Kratzbodens montiert
- Schützt vor groben Schmutzablagerungen am Chassis – für langen Werterhalt



Beleuchtung

LED-Beleuchtungspaket

- Einsatz rund um die Uhr durch LED-Arbeitsscheinwerfer
- Helle Ausleuchtung des Arbeitsumfeldes



Umriss- und Seitenmarkierungsleuchten

- Zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr



Zentralschmierung

- Tägliche Wartung von Hand entfällt
- Ideal für lange Arbeitsintervalle

Technische Daten

	PS 2201	PS 2401	PS 3401
Gesamtabmessungen (Bereifung 710/50 R 26,5)			
Länge [m]	9,34	9,74	11,30
Radaußenbreite [m]	2,81	2,81	2,81
Höhe [m]	3,71	3,71	3,71
Beladehöhe [m]	3,12	3,12	3,12
Eigengewicht			
mit 2-Teller-Breitstreuwerk ab [kg]	10.500	11.000	13.700
zul. Gesamtgewicht			
zul. Gesamtgewicht [kg]	22.000	24.000	34.000
Leistungsbedarf			
Leistungsbedarf ab	125 kW / 170 PS	136 kW / 185 PS	162 kW / 220 PS
Kasteninnenmaß			
Länge bis Stauschieber [m]	5,95	6,35	7,80
Länge bis Streuwerk [m]	6,45	6,85	8,40
Breite [m]	2,20	2,20	2,20
Bordwandhöhe [m]	1,40	1,40	1,40
Ladevolumen			
Ladevolumen bis Stauschieber [m³]	21,6	23,0	28,3
Streuwerk			
Streuwerksdurchgang [m]	1,65	1,65	1,65
Stauschieberdurchgang [m]	1,65	1,65	1,65

Abbildungen, technische Daten und Gewichte können durch technische Weiterentwicklung geändert werden und sind daher für die Lieferung nicht verbindlich.





www.strautmann.com

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49(0)5424/802-0
Fax: +49(0)5424/802-76
info@strautmann.com
www.strautmann.com