



Kombi-Ladewagen

Magnon 11  
Magnon 10



# Hochleistungsladewagen im Premium-Segment – Magnon 10 und Magnon 11

Ladewagen Magnon 10/11



**Leistungsfähiger Integralrotor** mit aufgeschweißten Zinkenplatten für optimale Futterschonung und beste Schnittqualität

**Großvolumiger Aufbau** mit schwenkbarer Stirnwand für hohe Transportkapazitäten

**Minimaler Verschleiß** und beste Bodenadaptation durch die neuartige Flex-Load Pick-up mit Kunststoffzinken

**Hydraulisch angetriebene Pick-up** mit automatischer Drehzahlsteuerung für alle Erntebedingungen

**Effizientes Laden** mit dem einzigartigen Continuous-Flow-System

**Exaktschnitt** durch das bewährte Exact-Cut-Schneidwerk

## Magnon 10 und Magnon 11

Die Magnon-Baureihen sind bekannt für hohe Bergeleistungen und bestechen am Silo mit hohen Entladegeschwindigkeiten durch die bewährte schwenkbare Frontwand. Die Flex-Load Pick-up sorgt für eine hohe Futterqualität bei geringem Verschleiß. Damit setzt diese Ladewagen-Generation in puncto Durchsatz, Schlagkraft und Futterqualität neue Maßstäbe. Die beiden Topmodelle Magnon 10 und Magnon 11 vereinen diese Vorteile mit ihrem großen Ladevolumen und weiteren Features, die diese Ladewagen zu echten Profimaschinen machen. Der Magnon 11 zeichnet sich zudem durch seine extrem kurze Schnittlänge von nur 22 mm aus.


- Ladevolumen 42 – 52 m<sup>3</sup>
- 35 bzw. 22 mm theoretische Schnittlänge
- Flex-Load Pick-up mit hydraulischem Antrieb
- Continuous-Flow-System
- Integralrotor

## Inhalt

Pick-up	4-5
Continuous-Flow-System	6-7
Schneidwerk	8-9
Magnon 10	10
Magnon 11	11
Vorteile	12-13
Aufbau & Boden	14-15
Effizient Abladen	16-17
Zusatzausstattung	18-19
Sicher & Komfortabel	20-21
Bedienung	22
Technische Daten	23

Ladewagen Magnon 10/11

# Einzigartig – Die Flex-Load Pick-up



Flex-Load Pick-up

Flex-Load Pick-up

2,25 m breit

## Flexibel Laden – Zeit und Arbeit sparen

Die einzigartige Flex-Load Pick-up ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Rotorladewagen. Mit den neuartigen Kunststoffzinken wird eine bisher nie dagewesene Verschleißfestigkeit erzielt. Die flexiblen Zinken sind hart genug um das Material aus dem Schwad optimal aufzunehmen, aber doch ausreichend elastisch um sich dem Boden anzupassen. Dadurch wird Verschleiß minimiert und somit auch Arbeit und Kosten gespart.



### Breite Pick-up

- 2,25 m breite Pick-up
- Flach stehende Pick-up für optimale Boden-anpassung
- Ungesteuert mit wenigen beweglichen Teilen für minimalen Verschleiß
- Straßenfahrt ohne Klappung der Tasträder möglich
- Gleichmäßige Futteraufnahme dank doppeltem Rollenniederhalter



### Flexible Kunststoffzinken


- Aus spezieller PUR Zusammensetzung
- 6 spiralförmig angeordnete Zinken-Segmentreihen
- Zinken sind horizontal elastisch, in vertikale Richtung steif, um eine sichere Aufnahme zu gewährleisten
- Ideale Boden-anpassung
- Eindringen in den Boden wird verhindert und Futterverschmutzung somit vermieden
- Minimaler Verschleiß und kaum Zinkenbruch
- Zinkenwechsel innerhalb einer Minute und mit nur einem Werkzeug

### Ihre Vorteile

- + Weniger Zinkenbruch
- + Minimierter Verschleiß an den Zinken
- + Zinkenwechseln in unter einer Minute
- + Ideale Boden-anpassung
- + Beste Bodenschonung
- + Weniger Futterverschmutzung

## Ein perfekter Gutfluss

### – Das Continuous-Flow-System mit Integralrotor



Magnon sind die Premium-Ladewagenbaureihen aus dem Hause Strautmann. Das Ladeaggregat überzeugt mit maximaler Leistungsfähigkeit. Die einzigartige Flex-Load Pick-up besteht durch eine Aufnahmebreite von 2,25 m und einem optimalen Zusammenspiel mit dem bewährten Continuous-Flow-System. Der Integralrotor fördert auch große Schwaden zuverlässig durch das Schneidwerk in den Laderaum. Dabei können Sie auf die gewohnten Vorteile wie gleichmäßige Belastung der Komponenten, optimale Schnittqualität und leichtzügiges Arbeiten des Strautmann Ladeaggregats vertrauen.

### Das bewährte Continuous-Flow-System

#### Auseinanderziehen und Beschleunigen des Erntegutes

Die Leitwalze des Continuous-Flow-Systems zieht das Ladegut durch die spezielle Aufschweißung auseinander

- Das Ladegut wird dem Rotor so auf ganzer Breite gleichmäßig zugeführt
- Beschleunigung des Gutes sorgt für gleichmäßigen Gutfluss ohne Stocken
- Immer gleichmäßige Übergabe des Ladegutes von der Pick-up zum Rotor
- Kein Futterstau

#### Optimale Ausladung auf ganzer Breite

- Reduzierter Kraftbedarf durch höher positionierten Rotor und dadurch verkürzten Förderkanal
- Das Gut kommt auf ganzer Breite in den Laderaum
- Maximale und gleichmäßige Ausladung = mehr Gewicht pro m<sup>3</sup>
- Schneller Laden bei geringerem Kraftbedarf



# Immer hervorragende Schnittqualität

## - Das Exact-Cut-Schneidwerk

Exact-Cut Schneidwerk



### Exact-Cut Schneidwerk

- Nahezu wartungsfreie Konstruktion senkt die Instandhaltungskosten
- Zentrale Messerverriegelung ermöglicht einen schnellen Messerwechsel
- Automatische Messerrückstellung sorgt für hohen Fahrkomfort und gleichbleibende Schnittqualität
- Messer serienmäßig mit zwei Schneiden

### Messerwechsel leicht gemacht




### Messerwechsel

- Messerbalken hydraulisch von außen aus- und einschwenkbar
- Einfacher Messerwechsel
- Beigelegter Entnahmehebel zur einfacheren und schnellen Entnahme:
  - Hebel wird in die Messersicherung eingesteckt
  - Mit leichtem Druck nach vorne schiebt sich das Messer von der Verriegelungswelle




### Messersicherung mit Punktauslösung

Die neue Messersicherung in Strautmann Ladewagen verfügt über eine Punktauslösung und ist besonders wartungsarm. Das Messer schwenkt bei einem Fremdkörperkontakt vollständig aus dem Förderkanal. Dadurch wird die Beschädigung der Messerschneiden auf ein Minimum reduziert.



### Messer im Förderkanal

- Totpunkt der Messersicherung unterschritten
- Messer werden im Kanal gehalten



### Bei Fremdkörperkontakt

- Gummidämpfer werden komprimiert
- Messersicherung erreicht Totpunkt
- Feder für den Rückholmechanismus wird gespannt



### Auslösen der Sicherung

- Messersicherung hat Totpunkt überschritten
- Messer schwenkt vollständig aus
- Feder für den Rückholmechanismus ist maximal gespannt

### Automatische Messerrückstellung

Wenn die Gegenkraft des Fremdkörpers kleiner wird bzw. nicht mehr vorhanden ist, zieht die Feder das Messer automatisch zurück in den Förderkanal

Exact-Cut Schneidwerk

Magnon 10



**Magnon 10: Der leichtzügige Hochleistungswagen im Premiumsegment**



- Schneidwerk**
- Bewährtes Exact-Cut Schneidwerk mit 52 Messern und je zwei Schneiden für doppelte Lebensdauer
  - 35 mm theoretische Schnittlänge
  - Überragende Leichtzügigkeit und höchste Durchsatzleistung in allen Bedingungen



- Rotor**
- 1890 mm Förderbreite
  - 105 mm breite Integralelemente
  - 17 mm breite Zinkenplatten aus Hardox mit Auftragsschweißung sorgen für dauerhaften exakten Schnitt
  - Abstreifer und Zinken stehen in großem Winkel zueinander
  - 14 mm breite Rotorabtreifer sorgen für größtmögliche Abstreiffläche und beste Futterschonung
  - Zinkenringe durchgehend mit Rotorrohr verschweißt



- Rotorantrieb**
- 2200 Nm hohe Absicherung für störungsfreies Arbeiten in allen Bedingungen
  - Antrieb des Rotors über Ölbadgetriebe und im Rotor integrierten Planetensatz
  - Reduzierung der Drehzahl erst kurz vor dem Rotor  
→ geringere Drehmomentbelastung im Antriebsstrang



**Magnon 11: Keiner schneidet kürzer!  
Kürzer schneiden – Besser füttern!**



- Schneidwerk**
- Bewährtes Exact-Cut Schneidwerk mit 84 Messern und je zwei Schneiden für doppelte Lebensdauer
  - 22 mm theoretische Schnittlänge
  - Beste Futterqualität durch kürzeste Schnittlänge am Markt



- Rotor**
- 1890 mm Förderbreite
  - 105 mm breite Integralelemente
  - 10 mm breite Zinkenplatten mit Auftragsschweißung sorgen für scherenartigen Schnitt
  - 8 mm breite Rotorabtreifer sorgen für größtmögliche Abstreiffläche und beste Futterschonung
  - Rotorzinken und Zinkenplatten aus Hardox für maximale Einsatzsicherheit
  - Zinkenringe durchgehend mit Rotorrohr verschweißt



- Rotorantrieb**
- Antriebsgetriebe in verstärkter Ausführung sorgen für eine sichere Kraftübertragung
  - Lange Lebensdauer der einzelnen Komponenten
  - Übertragung höchster Schlepperleistungen durch 3000 Nm hohe Absicherung möglich

Magnon 11



**Magnon 11: Das Beste für Sie und Ihre Tiere!**  
Ihre Vorteile im Überblick



- Schnellere Verteilung und höchste Verdichtung des Ernteguts im Silo
- Einsparung von Walzzeit
- Zuverlässige und optimale Silierung des Futters
- Erhebliche Steigerung und Sicherstellung der Futterqualität
- Höhere Futterraufnahme und bessere Tiergesundheit steigern die Milchleistung der Herde
- Kurze Schnittlänge sorgt für spürbar höhere Zuladung im Laderaum
- Geringere Transportkosten und schnellere Ernte
- Kurze Schnittlänge ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr für den Feldhäcksler
- Einsatz des Ladewagens auch bei Kunden, die Wert auf eine sehr kurze Schnittlänge legen
- Höhere Auslastung des Ladewagens



**Der Magnon 11 steigert die Rentabilität des Lohnunternehmens und des Landwirts enorm!**

## ISOBUS-Bedienung

Mit der ISOBUS-Bedienung von Strautmann haben Sie jederzeit alle Funktionen der Maschine voll im Griff. Die besonders intuitive Bedienoberfläche der Software ist in Be- und Entlademodus sowie Straßenfahrtmodus unterteilt. Die Tasten sind ergonomisch angeordnet und sorgen für eine bequeme und sichere Bedienung der Maschinenfunktionen. Zahlreiche Automatikfunktionen wie bspw. Stirwandautomatik, Deichselautomatik etc. garantieren eine intuitive und komfortable Bedienung der Maschine.

### ISOBUS-TERMINALS



Durch die Kompatibilität der Strautmann ISOBUS Steuerung (ISOBUS AEF-Zertifizierung) können unterschiedlichste Terminals für die Strautmann Ladewagen genutzt werden. So können je nach Schlepper-Typ auch sämtliche Maschinenfunktionen über den Schlepper-Joystick bedient werden.

### STRAUTMANN BEDIENTERMINALS



- Optional
- 5,7 Zoll großes Farbdisplay
- Optimale Kontrolle des Lade- und Abladeprozesses sowie eine sichere Straßenfahrt



- Keypad für ISOBUS-Bedienung**
- Außenbedienung für Knickdeichsel- und Schneidwerk
  - Bequeme Handhabung bei Wartungsarbeiten wie z.B. Messerwechsel
  - Serienmäßig

# Stabil und durchdacht – Aufbau & Boden



### Stabiler Ganzstahlaufbau



- Durchgehende Seitenwände mit verstärkten Seitenrungen geben Stabilität
- Geeignet für den Kombieinsatz
- 90 mm Aufsatz bei 26.5" Bereifung für maximales Ladevolumen

### Einfacher Einstieg

- Praktische, mannshohe Einstiegstür
- Bequemer Zugang zum Laderaum
- Sicherer Einstieg durch rutschfeste Stufen

### Hydraulisch schwenkbare Frontwand

- Wird zum Beladen des Wagens in den Laderaum geschwenkt für eine optimale Verdichtung des Materials
- Ist der Laderaum komplett bis hinten gefüllt, schwenkt die Stirnwand automatisch nach vorne
- 5 m<sup>3</sup> zusätzliches Ladevolumen werden freigegeben
- Beim Entladen schwenkt die Stirnwand vollständig nach hinten und beschleunigt den Entladevorgang



### Optimale Ausladung

- Ladegatter verhindert ein Überlaufen des Futters
- Ladeautomatik über Tastbügel in der Stirnwand serienmäßig
- Ausgelenkte Tastfinger setzen den Transportboden in Bewegung
- Optimale Befüllung durch Einstellung des Ausladungsgrades

### Stahlboden

- In Verbindung mit verschleißarmen Laschenketten
- Kratzbodenketten verschweißt mit stabilen Vierkantröhren
- Schneller und sicherer Transport des Materials
- Antrieb durch beidseitige Vorschubgetriebe mit kraftvollen Ölmotoren
- Die Bodenbleche werden durch verschraubte Verschleißschienen geschützt


### Praktisches Maisblech

- Verschluss des Förderkanals für die Nutzung als Kombiwagen
- Verhindert, dass das Ladegut in den Rotorkanal fällt
- Einfach und schnell zu montieren



# Effizient Abladen

## – Mit oder ohne Dosieraggregat



### Effektive Dosierwalzen

- Für gleichmäßige Entladung des Futters auf dem Silo
- Einfache Verdichtung für einen sicheren Silierprozess und beste Futterqualität
- Dosieraggregat serienmäßig mit 3 Dosierwalzen
- Bestückt mit aggressiven Reißzinken zur schnellen Entladung

### Robuster Antrieb

- Antrieb über großdimensionierte Rollenketten
- Sicherheitsabschaltung an der unteren Walze



### Stabile Heckklappe

- Mit mechanischer Verriegelung für einen sicheren Transport
- Weite Öffnung ermöglicht ein schnelles Entladen
- Bei Wagen ohne Dosiereinrichtung:
  - Mit integriertem Druckschalter für die Befüllanzeige
- Bei Wagen mit Dosiereinrichtung:
  - Untere Walze weicht bei vollem Wagen nach hinten aus und stoppt über einen Sensor den Transportbodenvorschub



# Bestens ausgestattet – Sicher auf allen Wegen



Zusatzausstattung

Zusatzausstattung



### Klappbare Netzabdeckung

- Optional
- Abdeckung für den verlustfreien Silagetransport
- Hydraulische Betätigung über die ISOBUS-Bedienung
- Überlappung in der Mitte gewährleistet vollständige Abdeckung



### Kamerasysteme

- Rückfahrkamera und/oder Laderaumkamera erhältlich
- Rückfahrkamera ermöglicht zusätzliche Sicherheit bei Straßenfahrten
- Erleichtertes Rangieren
- Laderaumkamera verbessert die Ausladung des Wagens durch optimalen Überblick über vorhandene Ladekapazitäten



### LED-Rückleuchten

- Besonders helle und gut sichtbare Rückleuchten
- Mehr Sicherheit im Straßenverkehr – auch bei Nacht
- Zusätzliche Seitenmarkierungsleuchten erhöhen die eigene Sichtbarkeit im Dunkeln



### LED-Lichtleisten

- Für die Laderaumbeleuchtung
- Serienmäßig
- Ermöglichen auch im Dunkeln eine hervorragende Sicht in den Laderaum



### LED-Arbeitscheinwerfer

- 2 Arbeitscheinwerfer am Heck serienmäßig  
→ Für beste Sicht nach hinten
- Optional sind 2 Arbeitscheinwerfer hinter dem Ladeaggregat erhältlich  
→ Optimale Ausleuchtung des Bereiches neben der Maschine oder des Schneidwerkes beim Messerwechseln

# Sicher & Komfortabel – Auf Straße und Feld

Unterschiedliche Fahrwerksoptionen sorgen immer für optimalen Fahrkomfort und Sicherheit:



### Hydraulisches Tandem-Fahrwerk

- Serienmäßig bei Magnon 10-430, 11- 430, 10-470 und 11-470
- Für 20 t zul. Achslast
- Verbesserter Fahrkomfort bei hohen Geschwindigkeiten
- Gleichmäßige Lastenverteilung auf alle Räder
- Optionale Federung für bestes Fahrverhalten
- 30.5" Bereifung für maximale Bodenschonung



### Hydraulisches Tridem-Fahrwerk

- Serienmäßig bei Magnon 10-530 und 11-530 (30 t zul. Achslast)
- Optional bei Magnon 10-470 und 11-470 (27 t. zul. Achslast)
- Verbesserter Fahrkomfort bei hohen Geschwindigkeiten
- Gleichmäßige Lastenverteilung auf alle Räder
- Optionale Federung für bestes Fahrverhalten
- 30.5" Bereifung für maximale Bodenschonung



### Nachlaufenkachse

- Bei Tandemfahrwerken serienmäßig
- Radieren der Räder auf dem Untergrund wird vermieden
- Schonung der Grasnarbe und geringer Reifenverschleiß
- Automatische Sperrung der Nachlaufenkung bei Rückwärtsfahrt
- Sehr wendig dank 18° Lenkeinschlag

Sehen Sie Maschinen im Einsatz:



Einfach QR-Code scannen oder den Strautmann YouTube Channel besuchen.



### Mechanische Zwangslenkung

- Optional bei Tandemfahrwerk
- Serie bei Tridemfahrwerk
- Aktive Lenkung auch bei Rückwärtsfahrt



### Elektronische Zwangslenkung

- Optional bei Tandem- und Tridemfahrwerk
- Das SES-System („Strautmann Electronic Steering“) bietet eine hohe Fahrstabilität
- Geschwindigkeitsabhängige Lenkwinkelanpassung
- Sehr hohe Wendigkeit des Magnon



### Bequem hoch hinaus

- Hydraulische Knickdeichsel für Untenanhängung serienmäßig
- Mit doppeltwirkenden Zylindern
- Zum bequemen und einfachen Überfahren des Silos
- Serienmäßig mit hydraulischer Deichselfederung
- Bis zu 4 t Stützlast
- Kurze Gelenkwelle durch Zwischenlagerung auf der Deichsel  
→ Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe

## Technische Daten Magnon 10

	Magnon 10-430 ohne D0 / mit D0 bei Bereifung 710/50 R 26,5	Magnon 10-470 ohne D0 / mit D0 bei Bereifung 710/50 R 26,5	Magnon 10-530 ohne D0 / mit D0 bei Bereifung 710/50 R 26,5
<b>Abmessungen</b>			
Höhe (ohne Aufsatz 90 mm) [m]	3,90	3,90	3,90
Länge [m]	9,90	10,53	11,78
Radaußenbreite [m]	2,81	2,81	2,81
<b>Laderaumabmessungen</b>			
Höhe [m] (ohne Aufsatz 90 mm)	2,08	2,08	2,08
Breite [m]	2,40	2,40	2,40
Länge [m]	7,17	7,80	9,05
<b>Eigengewicht</b>			
Eigengewicht in Grundausrüstung [kg]	11.100	11.700	13.600
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>			
Zul. Gesamtgewicht [kg]	24.000	24.000	34.000
Zul. Stützlast	4.000	4.000	4.000
Achslast	20.000	20.000	30.000
<b>Leistungsbedarf</b>			
Leistungsbedarf ab [kW/PS]	140/190	154/210	176/240
<b>Ladevolumen mittlerer Pressung</b>			
Ladevolumen mittlerer Pressung [m <sup>3</sup> ]	78 / 74	86 / 82	97 / 93
<b>Ladevolumen nach DIN 11741</b>			
Ladevolumen mit Aufsatz [m <sup>3</sup> ]	42 / 40	46 / 44	52 / 50
Ladevolumen ohne Aufsatz [m <sup>3</sup> ]	40,5 / 38,5	44,3 / 42,3	50 / 48
<b>Zusatzangabe</b>			
Typ Förderaggregat	Rotor	Rotor	Rotor
Rotorbreite [mm]	2.100	2.100	2.100
Förderbreite [mm]	1.890	1.890	1.890
Integralteile [mm]	105	105	105
Anzahl Messer [Stck.]	52	52	52
Pick-up Aufnahmebreite [m]	2,25	2,25	2,25
Theoretische Schnittlänge [mm]	35	35	35

Abbildungen, technische Daten und Gewichte können durch technische Weiterentwicklung geändert werden und sind daher für die Lieferung nicht verbindlich.

## Technische Daten Magnon 11

	Magnon 11-430 ohne D0 / mit D0 bei Bereifung 710/50 R 26,5	Magnon 11-470 ohne D0 / mit D0 bei Bereifung 710/50 R 26,5	Magnon 11-530 ohne D0 / mit D0 bei Bereifung 710/50 R 26,5
<b>Abmessungen</b>			
Höhe (ohne Aufsatz 90 mm) [m]	3,90	3,90	3,90
Länge [m]	9,90	10,53	11,78
Radaußenbreite [m]	2,81	2,81	2,81
<b>Laderaumabmessungen</b>			
Höhe [m] (ohne Aufsatz 90 mm)	2,08	2,08	2,08
Breite [m]	2,40	2,40	2,40
Länge [m]	7,17	7,80	9,05
<b>Eigengewicht</b>			
Eigengewicht in Grundausrüstung [kg]	11.500	12.100	14.000
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>			
Zul. Gesamtgewicht [kg]	24.000	24.000	34.000
Zul. Stützlast	4.000	4.000	4.000
Achslast	20.000	20.000	30.000
<b>Leistungsbedarf</b>			
Leistungsbedarf ab [kW/PS]	170 / 230	185 / 250	210 / 285
<b>Ladevolumen mittlerer Pressung</b>			
Ladevolumen mittlerer Pressung [m <sup>3</sup> ]	78 / 74	86 / 82	97 / 93
<b>Ladevolumen nach DIN 11741</b>			
Ladevolumen mit Aufsatz [m <sup>3</sup> ]	42 / 40	46 / 44	52 / 50
Ladevolumen ohne Aufsatz [m <sup>3</sup> ]	40,5/38,5	44,3 / 42,3	50 / 48
<b>Zusatzangabe</b>			
Typ Förderaggregat	Rotor	Rotor	Rotor
Rotorbreite [mm]	2.100	2.100	2.100
Förderbreite [mm]	1.890	1.890	1.890
Integralteile [mm]	105	105	105
Anzahl Messer [Stck.]	84	84	84
Pick-up Aufnahmebreite [m]	2,25	2,25	2,25
Theoretische Schnittlänge [mm]	22	22	22

Abbildungen, technische Daten und Gewichte können durch technische Weiterentwicklung geändert werden und sind daher für die Lieferung nicht verbindlich.



[www.strautmann.com](http://www.strautmann.com)

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53  
D-49196 Bad Laer  
Tel.: +49(0)5424/802-0  
[info@strautmann.com](mailto:info@strautmann.com)  
[www.strautmann.com](http://www.strautmann.com)