



Mélangeuse à fourrage 100% électrique

eVerti-Feed



L'avenir en électricité

- 100 % électrique
- 100 % sans émissions
- Puissant, compact et maniable

Vers un avenir durable

Mieux nourrir avec de l'électricité



Une solution innovante, pas seulement pour les petites structures

- Puissant moteur électrique de 46 kW permet une transmission maximale de la force à l'entraînement hydraulique de déplacement
- Moteur électrique que pour la vis mélangeuse IMS, également adapté aux mélanges lourds ou à l'ensilage en balles.
- Puissance de la batterie pour jusqu'à 12 t de fourrage mélangé

Construction compacte

- Poste de conduite réglable individuellement
- La plus grande diversité d'utilisation possible, grâce à la maniabilité maximale et aux nombreuses variantes d'équipement
- La commande intuitive assure un confort de conduite et d'utilisation maximal



Données techniques

eVerti-Feed 1251	
Dimensions	
Largeur avec bande transporteuse transversale [m]	2,28
Largeur avec trappe d'évacuation unilatérale/bilatérale [m]	2,38/2,48
Longueur avec tapis d'évacuation arrière [m] *	5,95
Longueur avec trappes d'évacuation latérales [m] *	5,76
Garde au sol de la cuve avec petits pneus [m]	0,75
Poids propre	
Appareil de base [kg]	environ 5.500
Essieu	
Voie [mm]	1.600
Distance entre les essieux [mm]	3.130
Volume de chargement	
Volume de mélange utile [m³]	10 / 11 / 12,5
Hauteur du véhicule avec pneus :	
30 x x11.5-14x5	2,59 / 2,77 / 2,95
10x0/75-15.3	2,61 / 2,79 / 2,97
400/60-15.5	2,70 / 2,88 / 3,06
250/70-15	2,60 / 2,78 / 2,96
435/50R19.5	2,78 / 2,96 / 3,14
Jumeau 8.15 - 15	2,58 / 2,79 / 2,94
Propulsion	
Capacité de la batterie [kWh]	48

Sous réserve de modifications techniques
* pour le poste de conduite en position de 45° degrés